

Модель видеокамеры	DH-HAC-HDW1220RP-0280B	DH-HAC-HDW2221RP-Z-DP	DH-HAC-HFW2221RP-Z-IRE6-0722
			
Производитель, Web-сайт производителя	Dahua Technology, www.dahuasecurity.com	Dahua Technology, www.dahuasecurity.com	Dahua Technology, www.dahuasecurity.com
Компания, предоставившая информацию, сайт	Dahua Technology Rus, www.dahuasecurity.com	Dahua Technology Rus, www.dahuasecurity.com	Dahua Technology Rus, www.dahuasecurity.com
Телекамера			
Стандарт видеосигнала	CVI	CVI	CVI
Название/тип и формат матрицы, производитель	1/2,9" Sony Exmor CMOS, 2 Мпкс	1/2,8" Sony Exmor CMOS, 2,4 Мпкс	1/2,7" CMOS, 2,1 Мпкс
Видео			
Чувствительность и условия измерения	0,02 лк, F2.0 (цв.); 0 лк, F2.0 (ИК вкл.)	0,03 лк, F1.4 (цв.); 0 лк, F1.4 (ИК вкл.)	0,03 лк, F1.4 (цв.); 0 лк, F1.4 (ИК вкл.)
Кратность оптического и цифрового зума	x4/нет	Оптический x4	x4
Фокусное расстояние и F-число объектива или тип посадочного места	2,8 мм	2,7–12 мм, F1.4	2,7–12 мм
Диапазон изменения электронного затвора, возможность его отключения и/или принудительного фиксирования в определенных значениях	1/3–1/100 000 с	1/3–1/30 000 с	1/3–1/30 000 с
Параметры и функции, полезные для решения задач транспортной сферы			
Наличие режима "день/ночь"	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR)/Color/B/W	Auto (ICR)/Color/B/W
Наличие режимов увеличения чувствительности	DSS	DSS	DSS
Наличие режимов расширения динамического диапазона	BLC/HLC/DWDR	BLC/HLC/WDR	BLC/HLC/WDR
Наличие электронной стабилизации изображения	Нет	Нет	Нет
1. Класс пыле- и влагозащиты (IP) 2. Диапазон рабочих температур, °C 3. Автоматический подогрев, его мощность 4. Класс защиты от удара (IK)	1. IP67 2. -40...+60 3. Да 4. Нет	1. IP67 2. -40...+60 3. Да 4. Нет	1. IP67 2. -40...+60 3. Да 4. Нет
Габариты, масса	0,11 кг	0,58 кг	0,11 кг
Цена			
Розничная цена	2400 руб.	9100 руб.	10 070 руб.
Ценовой сегмент	Low-End	Low-End	Low-End

Модель видеокамеры	DH-SD42212I-HC	SRD-HD4000VN 2,8	SRD-HD4000VNVF 2,8-12
			
Производитель, Web-сайт производителя	Dahua Technology, www.dahuasecurity.com	INFINITY, www.infinity-cctv.ru	INFINITY, www.infinity-cctv.ru
Компания, предоставившая информацию, сайт	Dahua Technology Rus, www.dahuasecurity.com	Группа компаний "СТА"	Группа компаний "СТА"
Телекамера			
Стандарт видеосигнала	CVI	AHD 4.0, 1080p TVI/CVI, CVBS	AHD 4.0, 1080p TVI/CVI, CVBS
Название/тип и формат матрицы, производитель	1/2,8" CMOS SONY Exmor	OV4689 1/3" 4MP CMOS	OV4689 1/3" 4MP CMOS
Видео			
Чувствительность и условия измерения	0,05 лк, F1.6 (цв.); 0,005 лк, F1.6 (ч.-б.)	0,02 лк (цв.); 0 лк (ИК-подсветка, 15 м)	0,01 лк (цв.); 0 лк (ИК-подсветка, 20 м)
Кратность оптического и цифрового зума	Оптический x12, цифровой x16	Отсутствует	x4
Фокусное расстояние и F-число объектива или тип посадочного места	5,1-61,2 мм	2,8 мм	2,8-12 мм, варифокальный
Диапазон изменения электронного затвора, возможность его отключения и/или принудительного фиксирования в определенных значениях	1/3-1/300 000 с	Авто/ручная настройка (1/25-1/500 000 с)	Авто/ручная настройка (1/25-1/500 000 с)
Параметры и функции, полезные для решения задач транспортной сферы			
Наличие режима "день/ночь"	Auto (ICR)/Color/B/W	Механический ИК-фильтр (цвет/ч.-б./авто)	Механический ИК-фильтр (цвет/ч.-б./авто)
Наличие режимов увеличения чувствительности	DSS	Sens-Up (вкл./выкл.)	Sens-Up (вкл./выкл.)
Наличие режимов расширения динамического диапазона	BLC/HLC/DWDR	D-WDR (настройка уровня)	D-WDR (настройка уровня)
Наличие электронной стабилизации изображения	Нет	Регулировка резкости/антитуман/компенсация затенения объектива (LSC)	Регулировка резкости/антитуман/компенсация затенения объектива (LSC)
1. Класс пыле- и влагозащиты (IP) 2. Диапазон рабочих температур, °C 3. Автоматический подогрев, его мощность 4. Класс защиты от удара (IK)	1. IP66 2. -40...+60 3. Да 4. IK10	1. IP65 2. -30...+50 3. Без дополнительного обогревателя 4. IK10	1. IP65 2. -30...+50 3. Без дополнительного обогревателя 4. IK10
Габариты, масса	1,8 кг	120x70 мм, 450 г	133x100 мм, 650 г
Цена			
Розничная цена	26 200 руб.	4600 руб.	6200 руб.
Ценовой сегмент	Middle-End	Low-End	Low-End

Модель видеокамеры	SRE-HD2000AN 2,8	SRX-HD2000ANVF 2,8–12	VCG-120
			
Производитель, Web-сайт производителя	INFINITY, www.infinity-cctv.ru	INFINITY, www.infinity-cctv.ru	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru
Компания, предоставившая информацию, сайт	Группа компаний "СТА"	Группа компаний "СТА"	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru
Телекамера			
Стандарт видеосигнала	1080p AHD/TVI/CVI, CVBS	1080p AHD/TVI/CVI, CVBS	HD-CVI/HD-TVI/AHD/CVBS
Название/тип и формат матрицы, производитель	Aptina AR0237 1/2,7" CMOS, 2 Мпкс	Aptina AR0237 1/2,7" CMOS, 2 Мпкс	OV2710 1/2,7" OmniVision
Видео			
Чувствительность и условия измерения	0,01 лк (цв.); 0 лк (ИК-подсветка 10 м)	0,01 лк (цв.); 0 лк (ИК-подсветка, 20 м)	0,02 лк, F1.4
Кратность оптического и цифрового зума	Отсутствует	х4	х4
Фокусное расстояние и F-число объектива или тип посадочного места	2,8 мм	2,8–12 мм, варифокальный, внешняя регулировка	2,7–12 мм
Диапазон изменения электронного затвора, возможность его отключения и/или принудительного фиксирования в определенных значениях	Авто/ручная настройка (1/25–1/500 000 с)	Авто/ручная настройка (1/25–1/500 000 с)	1/25–1/100 000 с
Параметры и функции, полезные для решения задач транспортной сферы			
Наличие режима "день/ночь"	Механический ИК-фильтр (цвет/ч.-б./авто)	Механический ИК-фильтр (цвет/ч.-б./авто)	Auto (ICR)
Наличие режимов увеличения чувствительности	Sens-Up (вкл./выкл.)	Sens-Up (вкл./выкл.)	Да
Наличие режимов расширения динамического диапазона	D-WDR (настройка уровня)	D-WDR (настройка уровня)	DWDR
Наличие электронной стабилизации изображения	Регулировка резкости/антитуман/компенсация затенения объектива (LSC)	Регулировка резкости/антитуман/компенсация затенения объектива (LSC)	Нет
1. Класс пыле- и влагозащиты (IP) 2. Диапазон рабочих температур, °C 3. Автоматический подогрев, его мощность 4. Класс защиты от удара (IK)	1. IP65 2. -40...+50 3. Без дополнительного обогревателя	1. IP66 2. -40...+50 3. Без дополнительного обогревателя	1. IP67 2. -50...+60 3. Нет 4. Нет
Габариты, масса	125x96 мм, 350 г	83x276,5 мм, 890 г	213x80x72 мм, 0,6 кг
Цена			
Розничная цена	3990 руб.	5900 руб.	6500 руб.
Ценовой сегмент	Low-End	Low-End	Low-End

Модель видеокамеры	VCG-123	VCG-528	VCG-528-00
			
Производитель, Web-сайт производителя	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru
Компания, предоставившая информацию, сайт	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru	ЗАО НВП "Болид", www.bolid.ru
Телекамера			
Стандарт видеосигнала	HD CVI/HD TVI/AHD/CVBS	HD CVI/CVBS	HD CVI/CVBS
Название/тип и формат матрицы, производитель	OV2710 1/2,7" OmniVision	IMX322 1/2,8" Sony	IMX322 1/2,8" Sony
Видео			
Чувствительность и условия измерения	0,02 лк, F2.0	0,05 лк, F1.4	0,05 лк, F1.4
Кратность оптического и цифрового зума	x1	Оптический зум x20, цифровой зум x16	Оптический зум x20, цифровой зум x16
Фокусное расстояние и F-число объектива или тип посадочного места	3,6 мм	4,7–94 мм	4,7–94 мм
Диапазон изменения электронного затвора, возможность его отключения и/или принудительного фиксирования в определенных значениях	1/25–1/100 000 с	1/1–1/30 000 с	1/1–1/30 000 с
Параметры и функции, полезные для решения задач транспортной сферы			
Наличие режима "день/ночь"	Auto (ICR)	Auto (ICR)	Auto (ICR)
Наличие режимов увеличения чувствительности	Да	Да	Да
Наличие режимов расширения динамического диапазона	DWDR	DWDR	DWDR
Наличие электронной стабилизации изображения	нет	Да	Да
1. Класс пыле- и влагозащиты (IP) 2. Диапазон рабочих температур, °C 3. Автоматический подогрев, его мощность 4. Класс защиты от удара (IK)	1. IP67 2. -50...+60 3. Нет 4. Нет	1. IP66 2. -50...+60 3. Да 4. Нет	1. IP67 2. -50...+70 3. Да 4. Нет
Габариты, масса	70x165 мм, 0,35 кг	204,7x359,9 мм, 7,5 кг	186x253 мм, 2,5 кг
Цена			
Розничная цена	3000 руб.	37 000 руб.	33 000 руб.
Ценовой сегмент	Low-End	Middle-End	Middle-End